

JET X 125

Mtr Yağı: Use (API) SJ MA10W-30

☐Yağ Kapasitesi : 1,00 Litre (rutin deęişim için 0,80 litre.

☐Dış sıcaklık 0°C'nin altında olduğunda SAE 5W-40 kullanın.

NH T 200 - NH X 125

Mtr Yağı : (API) SJ MA 10W-30

☐Sınıfı veya daha iyi motor yağı kullanın. (özellikle SM **10W-50** kullanmanızı öneririz) .

☐ Yağ Kapasitesi: 1,3 Litre (rutin deęişim için 1,2 litre)

MMBCU 160 – DRAGON 160

Mtr Yağı : SAE 5W-40 ~ SAE 20W-50 API SL'ye

☐ Yağ Kapasitesi: 1,05 Litre (rutin deęişim için 1 litre).

X- PRO 125

Mtr Yağı: Use SL/CFSAE 10W-30

☐ Yağ Kapasitesi: 0.95 Liter (0.70 liters for routine change).

JET 14 & EVO

Mtr Yağı: (API) SAE10W-30

❓ veya daha iyi kalitede motor yağı kullanın (özellikle **10W-50** kullanmanızı öneririz).

❓Yağ Kapasitesi : 0,95 Litre (rutin bakım için 0,70 litre)

SYMPHONY 200

Mtr Yağı: (API) SH/CD SAE 10W-30

❓Yağ Kapasitesi: 0.95 Litre (rutin değişim için 0.7 litre).

❓Dış hava sıcaklığı 0°C altındaysa SAE **5W-40**

ADX 125

Mtr Yağı: Use SL/CFSAE 10W-30

❓Yağ Kapasitesi: 1,05 Litre (rutin değişim için 1 litre).

❓Dış sıcaklık 0°C'nin altında olduğunda **SAE 5W-40** kullanın.

FIDDLE 125

Mtr yağı: (API) SJ MA 10W-30

❓Sınıfı veya (özellikle **10W-50** önerin).

❓Yağ Kap: 0.95 Litre (rutin değişim için 0.70 litre).

❓Dışortamsıcaklığı 0°C'nin altındayken SAE 5W-40 kullanın.

JOYMAX Z + 250

Mtr Yağı: SAE 10W-30 veya 10W-40, API SG'ye

❑ Krank mahfazasını boşaltma hortumundan üfleyerek kontrol edin, gerekirse boşaltın.

❑ Toplam yağ kapasitesi: 1.4L (Joymax Z 250/300),

❑ Periyodik bakım: 1.2L (Joymax Z 250/300),

❑ Çoğu koşul için SAE 10W30 yağı önerilmesine rağmen, sürüş alanınızdaki iklim koşullarına uyum sağlamak için yağ viskozitesinin değiştirilmesi gerekebilir.

JOYRIDE 300

Mtr Yağı : (API) SJ MA 10W-30

❑ sınıfı veya daha iyi motor yağı (USE SM **10W- 50** önerilmektedir)

❑ Yağ Kapasitesi : 1,4 Litre (rutin değişim için 1,2 litre).

❑ Dış sıcaklık 0°C'nin altında olduğunda SAE 5W-40

ADX 300

Mtr Yağı : SL/CF SAE 10W-30

❑ Yağ Kapasitesi: 1,4 Litre (rutin değişim için 1,2 litre).

❑ Dış sıcaklık °C0'ın altında olduğunda SAE 5W-40 kullanın

SYM MAXTL 508

Mtr Yağı: SAE 10W-40, API SL, JASO

☐ Scooter için ilk yağ değişimi ilk 1.000 km'de yapılır,

☐ Hava filtresi tahliye hortumunu kontrol edin, gerekirse tahliye edin.

☐ Motor yağı kapasitesi Toplam: 3,5 Lt

☐ Yağ filtresi kartuşu çıkarılmadığında: 2,7 Lt

☐ S6800, API SM, JASO MA2 (sentetik).

Transmisyon yağı genel tüm modeller.

☐ Grade: SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90 $\leq$ 0°C .

